


ZENTRALPLATTEN, KENNZEICHNUNG, BLINDMODULE UND SCHUTZKLAPPEN

TERA™-MAX®-ADAPTER, 45 mm x 45 mm

Mit diesen Adaptern können TERA- oder geschirmte MAX-Module in 45-mm-Standardöffnungen von Zentralplatten eingesetzt werden.

- MX-45-01-(XX) 1-Port-Zentralplattenadapter, 45 mm x 45mm
- MX-45-02-(XX) 2-Port-Zentralplattenadapter, 45 mm x 45 mm

Verwenden Sie (XX), um die Farbe anzugeben:
02 = Elfenbein, 25 = leuchtend weiß, 82 = alpinweiß.



TERA-MAX-ZENTRALPLATTEN, 50 mm x 50 mm

Mit der TERA-MAX-Zentralplatte werden TERA-Anschlussmodule schräg montiert, um einen geeigneten Biegeradius zu gewährleisten. Die Zentralplatte kann eine oder zwei TERA-Anschlussbuchsen oder Buchsen der MAX-Serie (geschirmt oder UTP) aufnehmen. Schrauben, Metall-Montageplatte, Kennzeichnungsetikett und transparente Beschriftungsabdeckung sind im Lieferumfang enthalten.

- T50-(XX)..... 2-Port-Zentralplatte, 50 mm x 50 mm

Verwenden Sie (XX), um die Farbe anzugeben: 02 = weiß, 80 = helles Elfenbein, 82 = alpinweiß.



KENNZEICHNUNGS-ICONS UND BESCHRIFTUNGSBÖGEN

- CT-ICON-(XX) 25 farbige Symbol-Icons (Telefon auf einer Seite, Computer auf der anderen)
- TAB-(XX) 25 farbige, leere Icons für Module
- CT-ICON-LBL 10 Beschriftungsbögen für transparente Icons, die in jeden 8,5 x 11-Drucker passen, 168 Etiketten pro Bogen



Verwenden Sie (XX), um die Farbe anzugeben: 00 = transparent (nur TAB-XX), 01 = schwarz, 02 = weiß, 03 = rot, 04 = grau, 05 = gelb, 06 = blau, 07 = grün, 08 = violett, 09 = orange, 20 = Elfenbein, 25 = leuchtend weiß, 60 = braun, 80 = helles Elfenbein.



© Fügen Sie ein „B“ an, um eine Großpackung mit 100 Icons zu bestellen.

MAX-BLINDMODULE UND -SCHUTZKLAPPEN

PATENTIERT

Blindmodule für nicht verwendete Ports und zukünftige Erweiterungen sowie Schutzklappen zum Schutz der Anschlussmodule vor Verunreinigung

- MX-BL-(XX)
Blindmodul, Beutel mit 10 Stück



- MX-FD-(XX)
Schutzklappe für flache Anschlussmodule, 6- oder 8-pol., Beutel mit 20 Stück



- MX-AD-(XX)
Schutzklappe für schräge Anschlussmodule, 6- oder 8-pol., Beutel mit 20 Stück



Verwenden Sie (XX), um die Farbe anzugeben: 00 = transparent (nur MA-AD-XX), 01 = schwarz, 02 = weiß, 04 = grau, 20 = Elfenbein, 25 = leuchtend weiß*, 80 = helles Elfenbein.

*Nicht für Winkelschutzklappen erhältlich. Verwendung von „transparent“ oder „weiß“ bei Bedarf empfohlen.

ALLPREP™-KABELVORBEREITUNGSWERKZEUG

Mit dem AllPrep-Kabelvorbereitungswerkzeug können Twisted Pair-Kabel schnell und einfach für den Anschluss vorbereitet werden.

- CPT-RGTP AllPrep-Kabelvorbereitungswerkzeug für Twisted Pair-Kabel
- CPT-DIE-TP Ersatz-Twisted Pair-Klinge (gelb)



PATENTIERT

TERA™-KABELVORBEREITUNGSWERKZEUG

Das TERA-Kabelvorbereitungswerkzeug nutzt ein patentiertes Verfahren, um den Zeitaufwand für die Vorbereitung voll geschirmter (S/STP) Kabel erheblich zu reduzieren. Das Werkzeug besitzt einen Einsatz mit Klinge, die speziell für die präzise Abisolierung von Mantel und Folie von 4-paarigen S/STP-Kabeln ohne Beschädigung der Adern entwickelt wurde. Eine Schablone ist ebenfalls enthalten, um die Adernpaare auszurichten und eine sachgemäße Anordnung der Paare während des Anschlusses zu gewährleisten.

- CPT-T TERA-Vorbereitungswerkzeug. Enthält CPT-DIE-T4- und TERA-Kabelvorbereitungsschablone
- CPT-DIE-T4 Ersatzklinge für 4-paarige S/STP-Kabel (rot)



PATENTIERT

CI-KIT2

Das Siemon CI-KIT2 enthält alle Werkzeuge, die Installateure für die tägliche Arbeit benötigen. Diese Werkzeuge sind in einer handlichen, leichten Clip-Tasche untergebracht, die den Installateur beim Schneiden, Abisolieren und Konfektionieren von Kabeln begleitet, ohne dass er separate Werkzeuge oder größere Werkzeugkits mit sich führen muss.

- CI-KIT2 Werkzeugkit mit Gürtelklemme, mit S814-Auflegewerkzeug (mit 66er- und 110er-Einzelader-Auflegeklinge), Prüfkopf-Haken-Kombiwerkzeug, Elektrikerschere, Mini-Flach-Schraubendreher und AllPrep-Kabelvorbereitungswerkzeug



„D-Ring“ ↑

S814-AUFLEGEWERKZEUG

Mit dem S814-Auflegewerkzeug werden Adern auf 66er- und 110er-Schneidklemmen aufgelegt. Das Werkzeug ist federgespannt und einstellbar – hilfreich für die Arbeit mit Adern unterschiedlicher Stärke. Dank der Bajonett-Halterung können die Auflegeklingen schnell und einfach gewechselt werden. In einem Fach im Griff kann eine Ersatzauflegeklinge aufbewahrt werden.

- S814..... Werkzeug ohne Auflegeklinge
- S814-66 Werkzeug mit 66er-Einzelader-Auflegeklinge
- S814-110 Werkzeug mit 110er-Einzelader-Auflegeklinge
- S81401-66 66er-Einzelader-Auflegeklinge
- S81401-110-88 110er-Einzelader-Auflegeklinge



HANDFLÄCHENSCHUTZ

PATENTIERT

Der Siemon-Handflächenschutz wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt, um eine sichere und komfortable Möglichkeit zur Konfektionierung flacher oder schräger CT®-Verbinder für UTP- und geschirmte Kabel sowie MAX®-Module zu bieten. Der Handflächenschutz federt den Auflegestoß ab, während er den Steckverbinder sichert, um eine Bewegung zu verhindern. Zum Lieferumfang gehören ein elastisches Band und ein herausnehmbarer Einsatz, mit dem MAX-Module bei der Konfektionierung auf flachen Oberflächen gehalten werden können.

- PG Handflächenschutz mit MAX-Einsatz
- PG-MX6 Handflächenschutz-Einsatz für alle MAX-Auflegemodule



PG



PG mit PG-MX6



PG-MX6

Hinweis: Der PG-MX6-Einsatz ist bei jedem Standard-Pack mit 20 MAX-Auflegemodulen enthalten.

PT-908-CRIMPWERKZEUG

Dieses 3-in-1-Crimpwerkzeug in Ratschenausführung dient zum Zuschneiden, Abisolieren und Crimpen von runden und flachen Kabeln für das Anbringen modularer Stecker. Durch die Konstruktion mit Parallelwirkung wird die genaue Ausrichtung des Crimp-Einsatzes mit dem Stecker aufrechterhalten und stets ein präzises Crimpen gewährleistet. Das PT-908 wird mit einer gepolsterten Tragetasche ausgeliefert, die ein Aufbewahrungsfach für Ersatz-Crimp-Einsätze, Ersatzklingen zur Abisolierung und modulare Stecker enthält und am Gürtel befestigt werden kann.

- PT-908 Crimpwerkzeug mit integriertem Zuschneider/Abisolierer für runde Kabel, Crimp-Einsatz für 8 Crimp-Positionen und gepolsterter Nylon-Tragetasche
- PT-908-D Crimpwerkzeug mit integriertem Zuschneider/Abisolierer für runde Kabel und Crimp-Einsatz für 8 Crimp-Positionen in einer transparenten Plastiktasche
- PT-DIE-8 Crimp-Einsatz für 8 Crimp-Positionen
- PT-DIE-6 Crimp-Einsatz für 6 Crimp-Positionen
- PT-BLD Standardersatzklinge (lang) mit Schrauben und Inbusschlüssel
- PT-BLD-F Optionale Klinge (kurz) für die Abisolierung von flachen Kabeln, Schrauben und Inbusschlüssel inklusive



RACK-ZUBEHÖR

RS-CNL
 Vertikaler Kabelkanal, 2,1 m x 152 mm,
 für die Montage zwischen Racks mit 152 mm
 Tiefe (einschließlich Montagezubehör)



RS-CNL3
 Vertikaler Kabelkanal, 2,1 m x 76 mm,
 für die Montage zwischen Racks mit 76 mm
 Tiefe (einschließlich Montagezubehör)

PATENTIERT



WIEDERVERWENDBARE KABELBINDER (KLETTVERSCHLUSS)

Diese Kabelbinder sind einfach, aber äußerst effektiv, wenn es um die Bündelung von Kabeln geht. Um Bündel unterschiedlicher Größe aufnehmen zu können, sind die Kabelbinder in Längen von 152 mm, 305 mm und 457 mm erhältlich. Sie können für den Kabelzugriff einfach gelöst und entfernt, dann neu installiert und festgezogen werden, wenn die Kabel neu gebündelt wurden. Die handlichen Ausgaberollen/-spulen sorgen für eine saubere, komfortable und schnelle Verfügbarkeit. Über die justierbare Zugspannung wird ein zu starkes „Zusammenzurren“ vermieden. Eine Montageöffnung in jeder Führungsschlaufe gestattet es, die Kabelbinder an der Wand oder am Rack zu montieren.

VCM-25-(XX)-(X)..... Rolle mit 25 Kabelbindern
 VCM-250-(XX)-(X)..... Spule mit 250 Kabelbindern

Verwenden Sie (XX), um die Länge anzugeben:
 06 = 152 mm, nimmt Kabelbündel mit einem Durchmesser von 51 mm auf.
 12 = 305 mm, nimmt Kabelbündel mit einem Durchmesser von 102 mm auf.
 18 = 457 mm, nimmt Kabelbündel mit einem Durchmesser von 153 mm auf.
 Verwenden Sie (X), um die Farbe anzugeben: 1 = schwarz, 2 = weiß, 3 = rot,
 4 = grau, 5 = gelb, 6 = blau, 7 = grün, 9 = orange.



Kabelbinder sind ein ausgesprochen einfacher Ansatz für die Kabelführung. Einfach an einem einzelnen Kabel befestigen und dann um das gesamte Bündel wickeln.



Die Kabelbinder besitzen ein großes Kopfteil für zusätzliche Stabilität und eine Montageöffnung für die Wand- oder Rack-Befestigung.

TERA-MAX®-PATCHFELDER

Die 19-Zoll-TERA-MAX-Patchfelder integrieren eine beispiellose Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit in einer geschirmten modularen Kompaktlösung. Jede Kombination aus TERA- und geschirmten MAX-Anschlussbuchsen kann in TERA-MAX-Patchfeldern konfiguriert werden. Federnde Erdungsfahnen und Erdungsösen stellen beim Einrasten der Anschlussdosen eine sachgemäße Erdung der einzelnen Buchsen und Kabel sicher, um einen maximalen Schutz vor Störung von außen zu gewährleisten. Es sind keine sekundären Erdungsarbeiten erforderlich, was die Gesamtzeit für die Konfektionierung deutlich verringert. Die Kabelführung und Zugentlastung sind auf der Rückseite des Patchfeldes integriert.



- TM-PNL-16-01 16-Port TERA-MAX-Patchfeld, schwarz, 1 RMS
- TM-PNL-16 16-Port TERA-MAX-Patchfeld, metallisch, 1 RMS
- TM-PNL-24-01 24-Port TERA-MAX-Patchfeld, schwarz, 1 RMS
- TM-PNL-24 24-Port TERA-MAX-Patchfeld, metallisch, 1 RMS

Hinweis: 1 RMS (Rack Mount Space) = 44,5 mm

RANGIERFELDER DER WM-SERIE ZUR RACKMONTAGE

Die Rangierfelder der WM-Serie bieten erhöhte Festigkeit und beeinträchtigen darüber oder darunter montierte Patchfelder in keiner Weise. Sie stellen eine beliebte und ökonomische Lösung zur sauberen und einfachen Führung von kleinen bis großen Kabel- und Patchkabel-Bündeln dar.

- WM-143-5 Rangierfeld mit 5 S143-Rangierbügeln, 1 RMS
- WM-144-5 Rangierfeld mit 5 S144-Rangierbügeln, 2 RMS
- WM-145-5 Rangierfeld mit 5 S145-Rangierbügeln, 2 RMS

Hinweis: 1 RMS (Rack Mount Space) = 44,5 mm



BLINDPLATTEN

Blindplatten sind für Installationen ideal, bei denen offene oder Erweiterungs-Bereiche abgedeckt werden müssen. Die Patchfelder sind auf der einen Seite leer und auf der anderen Seite mit dem Siemon-Logo versehen.

- PNL-BLNK-1 Blindplatte für 19-Zoll-Rack, 1 RMS
- PNL-BLNK-2 Blindplatte für 19-Zoll-Rack, 2 RMS




Hinweis: 1 RMS (Rack Mount Space) = 44,5 mm

ZONENEINHEIT, MUTOA-BAUGRUPPE

MAX®-ZONENEINHEIT

Die MAX-Zoneneinheit ist eine ökonomische Lösung hoher Dichte, die für die Verwendung mit Niedrigprofil-Unterbodenanwendungen, z. B. Cablefloor und SMED, ausgelegt ist. Zoneneinheiten für bis zu 48 Ports von Medien, die flache Module der MAX-Serie verwenden, sind erhältlich. Sie weisen eine Öffnung von 44,5 x 101,6 mm für den Kabeleintritt auf. Kabelbinder-Montagepunkte (Kabelbinder mit Klettverschluss werden mitgeliefert) und Glasfaserführungen sind für eine sachgemäße Verlegung und Befestigung der Kabel zweckmäßig innerhalb der Einheit angebracht.

Die Einheiten sind aus strapazierfähigem, 1,6 mm starkem Stahl gefertigt und zeichnen sich durch eine einfache Bauweise aus – zwei Teile mit Sockel und Abdeckung, die mit vier Schrauben befestigt sind. Im Sockel befinden sich vier Montageöffnungen zur Befestigung der Einheit an einer Montageoberfläche. Die 48-Port-Version beinhaltet interne Stützträger für eine zusätzliche strukturelle Abstützung.



ZU-MX-48 48-Port-MAX-Zoneneinheit
Höhe: 44,5 mm
Breite: 254,0 mm
Tiefe: 377,8 mm

ZU-MX-24-0515 24-Port-MAX-Zoneneinheit
Höhe: 44,5 mm
Breite: 114,3 mm
Tiefe: 377,8 mm

MAX-MUUTOA-BAUGRUPPE

Diese unauffällige, Aufputz-montierbare Multimedia-/Multiuser-Anschlussbox ist hinsichtlich Funktion und Flexibilität unübertroffen und ideal für die Verwendung als Telekommunikations-Anschlussdosenbaugruppe für mehrere Benutzer (MUTOA = Multi-User Telecommunications Outlet Assembly) gemäß ANSI/TIA/EIA-568-B.1 geeignet. Sie bietet Platz für bis zu 12 m gebufferte Glasfasern, wenn das optionale Glasfaser-Führungsfach verwendet wird, und für mindestens 2 m 4-paariges Twisted Pair-Kabel im Sockel bei Einhaltung eines minimalen Biegeradius von 30 mm.

MX-MMO-(XX) Multiuser-/Telekommunikations-Anschlussbox mit Kabelbindern, Montageschrauben und Klebeband
Höhe: 200,2 mm
Breite: 200,2 mm
Tiefe: 57,0 mm
Optionales Glasfaserführungsfach separat erhältlich (siehe unten)

Verwenden Sie (XX), um die Farbe anzugeben: 02 = weiß, 20 = Elfenbein, 80 = helles Elfenbein.

FMT Transparentes Glasfaser-Führungsfach für MAX MUTOA

PATENTIERT



Siemon – EMEA-Zentrale & GB
Großbritannien
Tel.: +44 (0) 1483 480040

Siemon – Frankreich
Paris
Tel.: +33 1 46 46 11 85

Siemon – Deutschland
Frankfurt
Tel.: +49 (0)69 97168 184

Siemon – Italien
Mailand
Tel.: +39 (02) 64 672 209

WWW.SIEMON.COM

ISO 9001 CERTIFIED ISO 14001 CERTIFIED

